

## 1.- Identificación de la sustancia o de la mezcla y de la sociedad o de la empresa

### 1.1 Identificación del producto

Limpiador base solvente, que elimina manchas o acumulaciones de resinas plásticas, residuos de desmoldantes, aceites y grasas en moldes metálicos, elimina las marcas por la aparición de gotas de aceite en la superficie del molde donde se aplica el contenido.

Nombre del producto **NON-CHLORINATED MOLD CLEANER**  
Código del producto **SZ-205**  
Naturaleza química

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados tipo de productos y uso:  
N.A.

Datos de la empresa **Spray-Zone**, una división de Grupo Comcast S.A. de C.V.  
Boulevard República #501 Col. La Constanca  
Piedras Negras, Coahuila C.P. 26080

## 2.- Identificación de los peligros

AEROSOL INFLAMABLES - **Categoría 1**

GASES A PRESIÓN - **Gas Comprimido**

TOXICIDAD AGUDA (Oral) - **Categoría 4**

TOXICIDAD AGUDA (Dérmica) - **Categoría 3**

TOXICIDAD AGUDA (Inhalación) - **Categoría 4**

CORROSIÓN / IRRITACIÓN CUTÁNEAS - **Categoría 2**

LESIONES OCULARES GRAVES / IRRITACIÓN OCULAR - **Categoría 2A**

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN (Feto) - **Categoría 2**

TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCOS (EXPOSICIÓN ÚNICA) - **Categoría 1**

TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCOS (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias)  
- **Categoría 3**

TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCOS (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Efecto narcótico)- **Categoría 3**

TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCOS (EXPOSICIONES REPETIDAS)- **Categoría 2**

PELIGRO POR ASPIRACIÓN- **Categoría 1**

Porcentaje de la mezcla que consiste en ingredientes de toxicidad oral desconocida: 6%

Porcentaje de la mezcla que consiste en ingredientes de toxicidad dérmica desconocida: 95%

Porcentaje de la mezcla que consiste en ingredientes de toxicidad por inhalación desconocida: 80%



### 2.1 Peligro

- H222 - Aerosol extremadamente inflamable.
- H280 - Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta.
- H311 - Tóxico en contacto con la piel.
- H302 + H332 - Nocivo en caso de ingestión o si se inhala.
- H319 - Provoca irritación ocular grave.
- H315 - Provoca irritación cutánea.
- H361 - Susceptible de dañar al feto.
- H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

- H370 - Provoca daños en los órganos.
- H335 - Puede irritar las vías respiratorias.
- H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- P201 - Procurarse las instrucciones antes del uso.
- P202 - No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
- P280 - Usar guantes de protección. Usar protección para los ojos o la cara. Usar ropa protectora.
- P210 - Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
- P211 - No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.
- P271 - Utilizar solo al aire libre o en un lugar ventilado.
- P260 - No respirar polvos o nieblas.
- P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- P264 - Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.
- P251 - Recipiente a presión: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P307 + P311 - En caso de exposición: Llamar a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico.

P304 + P340 + P312 - En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que lo facilite la respiración. Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se siente mal.

P301 + P310 + P330 - En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico.  
+ P331 Enjuagarse la boca. No provocar el vómito.

P302 + P361 + P364 - En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. Lavar con abundante agua y jabón. Llamar a un centro de toxicología  
P352 + P312 + P362 o a un médico si la persona se siente mal. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.  
+ P364

P331 + P313 - En caso de irritación cutánea: Buscar atención médica.

P305 + P351 + P338 - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: Busca atención médica.

**Almacenamiento:**

- P405 - Guardar bajo llave.
- P410 - Proteger de la luz solar.
- P412 - No exponer a una temperatura superior a los 50°C / 122°F.
- P403 - Almacenar en un lugar ventilado.

**Eliminación:**

- PS01 - Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

**Elementos adicionales del etiquetado:**

EFFECTOS POSTERIORES DEBIDO AL CONTACTO POR MUCHO TIEMPO. Contiene solventes que pueden causar daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El uso erróneo deliberadamente concentrando e inhalando el contenido puede ser peligroso y hasta fatal. CUIDADO: Este producto contiene químicos que a conocimiento del estado de California puede causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. PARA USO INDUSTRIAL. Por favor refiérase a las FDS para obtener información adicional. Mantener fuera del alcance de los niños. Manténgalo en posición vertical en un lugar fresco y seco. No tire las latas vacías en los compactadores de basura.

### 3.- Composición / Información de los ingredientes

**3.1 Sustancia** Mezclas.

#### 3.2 Número CAS / otros identificadores

Acetona	74% (peso)	67-64-1 (CAS)
Tolueno	15% (peso)	108-88-3 (CAS)
Carbon Dioxide	6% (peso)	124-38-9 (CAS)
Metanol	5% (peso)	67-56-1 (CAS)

Si alguna concentración se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variación en los lotes. No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud y por lo tanto deban ser reportados en esta sección. Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

### 4.- Medidas de primeros auxilios

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

##### En caso de tener contacto con la piel:

Lavar con abundante agua y jabón. Quítense la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica. En el caso de que existan quejas o síntomas, evite otras exposiciones. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.

##### En caso de contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica.

##### En caso de ingestión:

Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente descompuesta porque vomitar sería peligroso. Peligro de aspiración si se ingiere. Puede alcanzar los pulmones y causar daños. No induzca al vómito. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

##### En caso de inhalación:

Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Procurar atención médica. Si es necesario, llame a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

#### 4.2 Principales síntomas y efectos agudos

**Por inhalación:** Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.

**Contacto con la piel:** Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

**Ingestión:** Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

#### **4.3 Indicación de toda atención médica y los tratamientos especiales que deben dispersarse inmediatamente**

**Notas para el médico:** Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

**Tratamientos específicos:** No hay un tratamiento específico.

**Protección del personal de primeros auxilios:** No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.

## **5.- Medidas de lucha contra incendios**

---

### **5.1 Medios de extinción**

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

### **5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla**

Aerosol extremadamente inflamable. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. El gas se puede acumular en áreas bajas o cerradas o desplazarse una distancia considerable hacia la fuente de encendido y hacer retroceder la llama hasta causar incendio o explosión. Los recipientes de aerosoles que estallan pueden ser propulsados a alta velocidad de un fuego.

### **5.3 Productos de descomposición térmica peligrosos.**

Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono, monóxido de carbono.

### **5.4 Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio.**

En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.

### **5.5 Equipo de protección especial para los bomberos.**

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

## **6.- Medidas a tomar en caso de derrame accidental**

---

### **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento.**

No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. En el caso de que los aerosoles se abran, se deben tomar precauciones debido al escape rápido del contenido presurizado y del propulsor. Si ocurriera una rotura de gran cantidad de recipientes, trátense como un derrame de material a granel de acuerdo a las instrucciones descritas en la sección de limpieza de derrames. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. No permitir el uso de bengalas, fumar, o el encendido de llamas en el área de peligro.

Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

### 6.3 Métodos y materiales con el que se debe realizar debidamente la limpieza.

**Derrame pequeño:** Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

**Derrame grande:** Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver la Sección 13).

Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

## 7.- Manejo y almacenamiento

---

### 7.1 Medidas de protección

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Las personas con antecedentes de sensibilización cutánea no deben trabajar en ningún proceso en el que se utilice este producto. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. Evitar respirar gas. Use sólo con ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos.

### 7.2 Orientaciones sobre higiene ocupacional general

Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.

### 7.3 Condiciones de almacenamiento seguro, Incluida cualquier incompatibilidad

Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar alejado de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver sección 10) y comida y bebida. Proteger de la luz solar. Guardar bajo llave. Eliminar todas las fuentes de ignición. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

## 8.- Controles de exposición / protección personal

---

### 8.1- Controles de exposición

**Controles técnicos apropiados:** Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar recintos de proceso, sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utilizar equipo de ventilación anti-exposición.

**Control de la exposición medioambiental:** Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

### 8.2- Medidas de protección individual

**Medidas higiénicas:** Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

**Protección de los ojos y la cara:** Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: gafas protectoras contra salpicaduras químicas.

**Protección de las manos:** Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los guantes.

**Protección del cuerpo:** Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Cuando existe riesgo de ignición debido a la electricidad estática, se requiere el uso de ropa antiestática de protección. Para obtener el máximo nivel de protección contra descargas electrostáticas es preciso usar overoles, botas y guantes antiestáticos.

INGREDIENTE	LÍMITES DE EXPOSICIÓN
<p style="text-align: center;"><b>Acetona</b></p>	<p><b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2016).</b> TWA: 250 ppm 8 horas. STEL: 500 ppm 15 minutos.</p> <p><b>NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2016).</b> TWA: 250 ppm 10 horas. TWA: 590 mg/m<sup>3</sup> 10 horas.</p> <p><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 6/2016).</b> TWA: 1000 ppm 8 horas. TWA: 2400 mg/m<sup>3</sup> 8 horas.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Tolueno</b></p>	<p><b>OSHA PEL 22 (Estados Unidos, 2/2013).</b> TWA: 200 ppm 8 horas. CEIL: 300 ppm AMP: 500 ppm 10 minutos.</p> <p><b>NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2016).</b> TWA: 100 ppm 10 horas. TWA: 375 mg/m<sup>3</sup> 10 horas. STEL: 150 ppm 15 minutos. STEL: 560 mg/m<sup>3</sup> 15 minutos.</p> <p><b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2016).</b> TWA: 20 ppm 8 horas.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Carbon Dioxide</b></p>	<p><b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2016). Agotamiento del oxígeno.</b> TWA: 5000 ppm 8 horas. TWA: 9000 mg/m<sup>3</sup> 8 horas. STEL: 30000 ppm 15 minutos. STEL: 54000 mg/m<sup>3</sup> 15 minutos.</p> <p><b>NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2016).</b> TWA: 5000 ppm 1 O horas. TWA: 9000 mg/m<sup>3</sup> 1 O horas. STEL: 30000 ppm 15 minutos. STEL: 54000 mg/m<sup>3</sup> 15 minutos.</p> <p><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 6/2016).</b> TWA: 5000 ppm 8 horas. TWA: 9000 mg/m<sup>3</sup> 8 horas.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Metanol</b></p>	<p><b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2016). Absorbido a través de la piel.</b> TWA: 200 ppm 8 horas. TWA: 262 mg/m<sup>3</sup> 8 horas. STEL: 250 ppm 15 minutos. STEL: 328 mg/m<sup>3</sup> 15 minutos.</p> <p><b>NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2016). Absorbido a través de la piel.</b> TWA: 200 ppm 10 horas. TWA: 260 mg/m<sup>3</sup> 10 horas. STEL: 250 ppm 15 minutos. STEL: 325 mg/m<sup>3</sup> 15 minutos.</p> <p><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 6/2016).</b> TWA: 200 ppm 8 horas. TWA: 260 mg/m<sup>3</sup> 8 horas.</p>

INGREDIENTE	LÍMITES DE EXPOSICIÓN
Acetona	NOM-01 O-STPS-2014 (México, 4/2016). YLE-PPT: 500 ppm 8 horas. YLE-CT: 750 ppm 15 minutos.
Tolueno	NOM-01 O-STPS-2014 (México, 4/2016). YLE-PPT: 20 ppm 8 horas.
Metanol	NOM-01 O-STPS-2014 (México, 4/2016). Absorbido a través de la pie YLE-PPT: 200 ppm 8 horas. VLE-CT: 250 ppm 15 minutos.

## 9.- Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Apariencia

Estado físico:	Líquido.
Color:	N.D.
Olor:	N.D.
Umbral del olor:	N.D.
pH:	7
Punto de fusión:	N.D.
Punto de ebullición:	N.D.
Punto de inflamación:	Vaso cerrado: -8°C (17.6°F) [Pensky-Martens Vaso Cerrado]
Velocidad de evaporación:	5.6 (aetato de butilo = 1)
Inflamabilidad (sólido o gas):	N.D.
Límites máximo de explosión:	Punto mínimo: 1%
Límites mínimo de explosión:	Punto máximo: 36.5%
Presión de vapor:	101.3 kPa (760 mm Hg) [a 20°C]
Densidad de vapor:	1.11 (Aire= 1)
Densidad relativa:	0.81
Solubilidad:	N.D.
Coefficiente de partición:	N.D.
Temperatura de ignición:	N.D.
Temperatura de descomposición:	N.D.
Viscosidad:	Cinemática (40°C (104°F)): <0.205 cm <sup>2</sup> /s (<20.5 cSt)
Peso molecular:	N.A.
Tipo de aerosol:	Pulverización.
Calor de combustión:	25.708 kJ/g

## 10.- Estabilidad y reactividad

**Reactividad:** No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.

**Estabilidad química:** El producto es estable.

**Posibilidad de reacciones peligrosas:** En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

**Condiciones que deberán evitarse:** Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama).

**Materiales incompatibles:** Ningún dato específico.

**Productos de descomposición peligrosos:** Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.



**11.- Información toxicológica**
**Información sobre efectos toxicológicos**
**Toxicidad aguda**

Ingrediente	Resultado	Especies	Dosis	Exposición
Acetona	DL50 Oral	Rata	5800 mg/kg	-
Tolueno	CL50 Inhalación Vapor	Rata	49 g/m <sup>3</sup>	4 horas
	DL50 Oral	Rata	636 mg/kg	-
Metanol	CL50 Inhalación Gas	Rata	145000 ppm	1 hora
	CL50 Inhalación Gas	Rata	64000 ppm	4 horas
	DL50 Cutánea	Conejo	15800 mg/kg	-
	DL50 Oral	Rata	5600 mg/kg	-

**Irritación / Corrosión**

Ingrediente	Resultado	Especies	Puntuación	Exposición
Acetona	Ojos - Irritante leve	Humano	-	186300 ppm
	Ojos - Irritante leve	Conejo	-	10 ml
	Ojos - Irritante moderado	Conejo	-	24 horas 20 mg
	Ojos - Irritante fuerte	Conejo	-	20 mg
	Piel - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 500 mg
	Piel - Irritante leve	Conejo	-	395 mg
Tolueno	Ojos - Irritante leve	Conejo	-	0.5 minutos 100 mg
	Ojos - Irritante leve	Conejo	-	870 mcg
	Ojos - Irritante fuerte	Conejo	-	24 horas 2 mg
	Piel - Irritante leve	Conejo	-	24 horas 250 mcl
	Piel - Irritante leve	Conejo	-	435 mg
	Piel - Irritante moderado	Conejo	-	24 horas 20 mg
	Piel - Irritante moderado	Conejo	-	500 mg
Metanol	Ojos - Irritante moderado	Conejo	-	24 horas 100 mg
	Ojos - Irritante moderado	Conejo	-	40 mg
	Piel - Irritante moderado	Conejo	-	24 horas 20 mg

**Sensibilización**

N.D.

**Mutagenicidad**

N.D.

**Carcinogenicidad**

N.D.

**Grado de riesgo**

Ingrediente	OSHA	IARC	NTP
Tolueno	-	3	-

**Toxicidad reproductiva**

N.D.

**Teratogenicidad**

N.D.

**Toxicidad específica de órganos blancos (exposición única)**

Ingrediente	Categoría	Ruta de exposición	Órganos vitales
Acetona	Categoría 3	N.A.	Irritación de vías respiratorias y efecto narcótico.
Tolueno	Categoría 3	N.A.	Irritación de vías respiratorias y efecto narcótico.
Metanol	Categoría 1	Todos	No determinado efecto narcótico.

**Toxicidad específica de órganos blancos (exposición repetidas)**

Ingrediente	Categoría	Ruta de exposición	Órganos vitales
Acetona	Categoría 2	No determinado	No determinado
Tolueno	Categoría 2	No determinado	No determinado
Metanol	Categoría 2	No determinado	No determinado

**Peligro de aspiración**

Ingrediente	Resultado
Tolueno	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

**Información sobre las posibles vías de ingreso**

N.D.

**Efectos agudos potenciales en la salud**
**Contacto con los ojos por inhalación:** Provoca irritación ocular grave.

**Por inhalación:** Nocivo si se inhala. Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.

**Contacto con la piel:** Tóxico en contacto con la piel. Provoca irritación cutánea.

**Ingestión:** Nocivo en caso de ingestión. Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

**Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas**
**Contacto con los ojos:** Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación, lagrimeo y enrojecimiento.

**Por inhalación:** Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación del tracto respiratorios, náusea o vómito, dolor de cabeza, cansancio mareo/vértigo e inconsciencia.

**Contacto con la piel:** Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación y enrojecimiento.

**Ingestión:** Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: náusea o vómito.

**Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**
**Efectos potenciales inmediatos:**

N.D.

**Efectos potenciales retardados:**

N.D.

**Efectos crónicos potenciales en la salud:**

N.D.

**Generales:** Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

**Carcinogenicidad:** No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Mutagenicidad:** No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Teratogenicidad:** No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Efectos de desarrollo:** No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Efectos de fertilidad:** No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Estimaciones de toxicidad aguda**

Ruta	Valor ETA (estimación de toxicidad aguda según GHS)
Oral	1359 mg/kg
Cutánea	300.1 mg/kg
Inhalación (vapores)	12 mg/l

**12.- Información ecotoxicológica**

**Toxicidad aguda**

Ingrediente	Resultado	Especies	Exposición
Acetona	Agudo ECS0 7200000 µg/l Agua fresca	Algas - Selenastrum sp.	96 horas
Tolueno	Agudo CL50 6000000 µg/l Agua fresca	Crustáceos - Gammarus pulex	48 horas
	Agudo CL50 6900 mg/l Agua fresca	Dafnia - Daphnia magna	48 horas
Metanol	Agudo CI50 5600 ppm Agua fresca	Pez - Poecilia reticulata	96 horas
	Crónico NOEC 4.95 mg/l Agua de mar	Algas - Ulva pertusa	96 horas
	Crónico NOEC 0.016 ml/L Agua fresca	Crustáceos - Daphniidae	21 días
	Crónico NOEC 0.1 ml/L Agua fresca	Dafnia - Daphnia magna -Neonato	21 días
	Crónico NOEC 0.1 mg/l Agua fresca	Pez - Fundulus heteroclitus	4 semanas
Tolueno	Agudo ECS0 12500 µg/l Agua fresca	Algas - Pseudokirchneriella subcapitata	72 horas
	Agudo ECS0 11600 µg/l Agua fresca	Crustáceos - Gammarus pseudolimnaeus - Adulto	48 horas
	Agudo ECS0 6000 µg/l Agua fresca	Dafnia - Daphnia magna - Juvenil (Nuevo, Cría)	48 horas
	Agudo CL50 5500 µg/l Agua fresca	Pez - Oncorhynchus kisutch -Alevín	96 horas
	Crónico NOEC 1000 µg/l Agua fresca	Dafnia - Daphnia magna	21 días
Metanol	Agudo ECS0 16.912 mg/l Agua de mar	Algas - Ulva pertusa	96 horas
	Agudo CL50 2500000 µg/l Agua de mar	Crustáceos - Adulto	48 horas
	Agudo CLS0 3289 mg/l Agua fresca	Dafnia - Daphnia magna -Neonato	48 horas
	Agudo CI50 290 mg/l Agua fresca	Pez - Danio rerio - Huevo	96 horas
	Crónico NOEC 9.96 mg/l Agua de mar	Algas- Ulva pertusa	96 horas

**Persistencia y degradabilidad:**

Acetona y tolueno con biodegradabilidad fácil.

**Potencial de bioacumulación**

Ingrediente	LogPow	FBC	Potencial
Tolueno	-	90	Bajo
Metanol	-	<10	Bajo

**13.- Información relativa a la eliminación de los productos**

**Métodos de eliminación:** Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla, sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. No perforar o incinerar el contenedor.

**14.- Información relativa al transporte**

	Clasificación DOT	Clasificación para el TDG	Clasificación de México	IATA	IMDG
Número ONU	UN1950	UN1950	UN1950	UN1950	UN1950
Designación oficial de transporte	Aerosoles	Aerosoles	Aerosoles	Aerosoles	Aerosoles
Clase (s) relativas al transporte					
Grupo de embalaje	-	-	-	-	-
Riesgos ambientales	No	No	No	No	No
Información adicional	ERG No. 126	ERG No. 126	ERG No. 126	-	Emergency Schedules F-D, S-U

**Precauciones especiales para el usuario**

Las descripciones de envío multimodal se proporcionan con fines informativos y no tienen en cuenta los tamaños de los contenedores. La presencia de una descripción de envío para un medio de transporte en particular (mar, aire, etc.) no quiere decir que el producto esté empaquetado adecuadamente para ese medio de transporte. Debe revisarse todo el empaquetado antes de hacer el envío para verificar que sea correcto, y el cumplimiento con las normas aplicables es responsabilidad exclusiva de la persona que ofrece el producto para su transporte. Las personas que carguen y descarguen productos peligrosos deben estar capacitadas respecto de los riesgos derivados de las sustancias y respecto de las medidas que se deben tomar en situaciones de emergencia.

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL y al Código IBC: N.D.

Nombre de envío adecuado: N.D.

Tipo de barco: N.D.

Categoría de contaminación: N.D.

**15.- Información Reglamentaria**

**SARA 313:** SARA 313 (40 CFR 372.45) notificación del proveedor se puede encontrar en la hoja de datos ambientales.  
**California Prop. 65:** CUIDADO: Este producto contiene químicos que a conocimiento del estado de California puede causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

**16.- Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad**

**Hazardous Material Information System (Estados Unidos):**

Salud	3
Inflamabilidad	3
Riesgos físicos	0

El cliente es responsable de determinar el código PPE para este material. Para obtener más información sobre los códigos del Equipo de protección personal (Personal Protective Equipment, PPE) de HMIS®, consulte el Manual de implementación de HMIS®. Precaución: Las clasificaciones de HMIS® se basan en una escala de clasificación del 0 al 4, donde 0 representa los peligros o riesgos mínimos y 4 representa los peligros o riesgos significativos. Aunque las clasificaciones de HMIS® y la etiqueta asociada no se requieren en las SDS o en los productos que salen de una instalación bajo la sección 29, artículos 1910.1200 de CFR, el preparador podría optar por proporcionarlas. Las clasificaciones de HMIS® se deben utilizar con un programa de HMIS® completamente implementado. HMIS® es una marca registrada y una marca de servicio de American Coatings Association, Inc.

**Procedimiento utilizado para obtener la clasificación**

Clasificación	Justificación
AEROSOL INFLAMABLES - <b>Categoría 1</b>	En base a datos de ensayos
GASES A PRESIÓN - <b>Gas comprimido</b>	Método de cálculo
TOXICIDAD AGUDA (oral) - <b>Categoría 4</b>	Método de cálculo
TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - <b>Categoría 3</b>	Método de cálculo
TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - <b>Categoría 4</b>	Método de cálculo
CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS - <b>Categoría 2</b>	Método de cálculo
LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR - <b>Categoría 2A</b>	Método de cálculo
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN (Feto)- <b>Categoría 2</b>	Método de cálculo
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO - <b>Categoría 1</b>	Método de cálculo
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (Irritación) - <b>Categoría 3</b>	Método de cálculo
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (Efecto narcótico) - <b>Categoría 3</b>	Método de cálculo
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO - <b>Categoría 2</b>	Método de cálculo
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - <b>Categoría 1</b>	Método de cálculo

Fecha de impresión: 8/15/2017  
 Fecha de revisión: 8/15/2017  
 Fecha de la edición anterior: 4/19/2017  
 Versión: 2  
 Explicación de Abreviaturas:

- ETA= Estimación de Toxicidad Aguda
- FBC = Factor de Bioconcentración
- SGA = Sistema Globalmente Armonizado
- IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional
- IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel
- IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
- Log Kow = Logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua
- MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = contaminación marina)
- ONU = Organización de las Naciones Unidas

Se recomienda que cada cliente o destinatario de esta Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) la analice detenidamente y consulte los recursos, según sea necesario o adecuado, para tener conocimiento y comprender los datos contenidos en esta SDS y cualquier peligro asociado al producto. La información se proporciona de buena fe y se considera precisa a la fecha de entrada en vigencia aquí señalada. Sin embargo, no se otorga ninguna garantía, explícita o implícita. La información aquí presentada es válida únicamente para el producto tal como se envía. La adición de cualquier material puede cambiar su composición, los peligros y los riesgos del producto. Los productos no deberán ser reembalarse, modificarse o pintarse, excepto como lo especifica Spray-Zone incluida, entre otras, la incorporación de productos que no sean de Spray-Zone o el uso o adición de productos en proporciones no especificadas por Spray-Zone. Los requisitos regulatorios están sujetos a cambio y pueden ser diferentes entre las distintas ubicaciones y jurisdicciones. El cliente, comprador o usuario es responsable de garantizar que todas sus actividades cumplen con todas las leyes nacionales, federales, estatales, provinciales o locales. Las condiciones de uso del producto no están bajo el control del fabricante, el cliente, comprador o usuario es responsable de determinar las condiciones necesarias para el uso seguro de este producto. El cliente, comprador o usuario no debe usar el producto para ningún otro propósito que el señalado en la sección correspondiente de esta SDS sin primero consultar al proveedor y obtener por escrito instrucciones de manipulación. Debido a la proliferación de fuentes de información tales como SDS específicas del fabricante, el fabricante no se hace responsable de las SDS obtenidas de cualquier otra fuente.